

VEDLIGEHOELSESOLIE MULTI 2000



Billedeksempel

Kemisk basis	Mineralsk olie
Smøremiddelsystem	Olie
Farve	Lysegul transparent
Min./maks. temperaturforhold	-30 til 130 °C
Holdbarhed fra produktionsdato	24 Måneder

Art.nr.	0893 055 40	0893 055 405
Stk. pr. pk.	1/12	1
Indhold	0,4 l	5 l
Min./maks. bearbejdnings-temperatur for dåse	-10 til 40 °C	-
Beholder	Spraydåse	Dunk
Type sprayhoved	Standard sprayhoved	-

Anvendelsesområde

Rustfjerner

Fremragende krybeegenskaber sikrer ekstremt hurtig indtrængen i rust og korrosion

Smøremiddel

Fremragende smøreegenskaber. Fjerner knirkende og pibende lyde. Reducerer friktion og slitage

Rensemiddel

God rengøringsevne sikres ved

indtrængen i snavs-, fedt- og olierester

Korrosionsbeskyttelse

Enestående vedhæftningsevne på metal. En tynd beskyttende film forhindrer fugt på selv de mindst ujævne områder og beskytter derfor effektivt mod rust og korrosion

Kontaktspray

Vand- og fugtafvisende egenskaber og enestående krybeevne forbedrer elektrisk ledningsevne og fjerner krybestrøm

Alsidig multifunktionspray til en lang række anvendelsesformål

Fjerner rust, smører, renser og plejer

- Smører lukkeanordninger, hængsler, bøsninger, kæder og dørlåse
- Stopper pibende og knirkende lyde, og smører alt, der er blokeret eller fastklemmt
- Renser og beskytter plast- og metaldele, f.eks. dæksler og afskærmninger

Fjerner rust, og beskytter mod korrosion

- Løser rustne bolte, rørfittings, skruer, møtrikker, samlinger, bowdenkabler, aksler, låse osv.
- Trænger ind i og fordeler fugten i elektriske og elektroniske komponenter
- Forhindrer korrosion af metal og i elektriske forbindelser, kabeltilslutninger, relæer, konnektorer, koblinger osv.
- Forhindrer låsecylindre og lukkeanordninger i at fryse til

Harpiks-, syre- og silikonefri

Angriber ikke gummi, lak eller plast

Instruktioner

Dåsen omrystes før brug, spray komponenterne, og lad det virke kortvarigt. Efter brug, sprayer resten ud, indtil den er tom.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter og forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.