

LÅSECYLINDERSPRAY



Til pleje af alle typer låse

Fremragende krybeegenskaber, der sikrer god fugtfordrivelse

Forhindrer fastfrysning om vinteren, da fugten ikke kan ophobe sig

Indeholder korrosionsbeskyttende additiver

Giver varig beskyttelse af låsemekanismer

Harpiks- og syrefri

Følsomme komponenter bliver ikke angrebet

Silikonefri

| | |
|--|-----------------|
| Art.nr. | 0893 052 |
| Stk. pr. pk. | 1/24 |
| Indhold | 50 ml |
| Kemisk basis | Mineralsk olie |
| Farve | Lysebrun |
| Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 måneder |

Instruktioner

Sæt kapillarrøret i låsen, og spray kortvarigt. Må ikke anvendes sammen med grafitpulver.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter og forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.