

MULTI

Alsidig multifunktionsolie til en lang række anvendelsesformål

Smører, rengør og vedligeholder

- Smører låse, hængsler, bøsninger, kæder, dørlåse
- Stopper knirke- og knagelyde og retablerer fastsiddende og bindende deles glideegenskaber
- Rengør og vedligeholder plast- og metaldele som f.eks. paneler og kapslinger

Løser rust, og beskytter mod korrosion

- Løser rustne bolte, rørfittings, skruer, møtrikker, samlinger, bowdenkabler, aksler, låse osv.
- Trænger ind og fortrænger fugt omkring elektronik og elektriske komponenter
- Forhindrer korrosion på metaller og elektriske komponenter, kabelforbindelser, relæer, stik, koblinger osv.
- Forhindrer frysning af låsecylindre og lukkeanordninger

Harpiks-, syre- og silikonefri

Angriber ikke gummi, lak eller plast

| | |
|---|---------------------|
| Kemisk basis | Mineralsk olie |
| Farve | Lysegul transparent |
| Min./maks. temperaturforhold | -30 til 130 °C |
| Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned |



| Indhold | Min./maks. bearbejdningsstemperatur for dåse | Beholder | Sprayhovedtype | Art.nr. | Stk. pr. pk. |
|---------|--|-----------|--------------------|---------------------|--------------|
| 0,4 l | -10 til 40 °C | Spraydåse | Standardsprayhoved | 0893 055 40 | 1/12 |
| 5 l | | Dunk | | 0893 055 405 | 1 |

Anvendelse

Rustopløser

Enestående krybeegenskaber sikrer hurtig indtrængen i rust og korrosion

Smøremiddel

Fremragende smørende egenskaber. Fjerner knirkende og pibende lyde. Reducerer friktion og slitage

Rensemiddel

God rengøringsvirkning garanteres ved indtrængen i snavs, fedt og olierester

Korrosionsbeskyttelse

Optimale vedhæftningsegenskaber på metaller. En tynd, viskøs beskyttelsesfilm forhindrer fugt over selv mikrouregelmæssigheder på overfladen og beskytter dermed effektivt imod rust og korrosion

Kontaktspray

Vand- og fugtfortrængende egenskaber og enestående krybbevne forbedrer elektrisk ledningsevne og fjerner krybe strøm

Instruktioner

Dåsen omrystes før brug, spray komponenterne, og lad det virke kortvarigt. Efter brug sprayeres med dåsen omvendt, indtil der ikke længere kommer produkt ud.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

| Tilbehør for | Betegnelse | Art.nr. |
|--------------|-----------------------------|-------------|
| 0893 055 405 | Hane Hane til 5 l plastdunk | 0891 302 01 |